

Immer. Sicher. Dicht.

Rohbauteil

für nicht unterkellerte Gebäude

ADS 150 - FUBO - DN 80

Artikel-Nr.: 1990801010



- **variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau**

Rohbauteil und Aufstellvorrichtung zum Einbetonieren in die Bodenplatte für nicht unterkellerte Gebäude. Zur kompakten Einführung der Sparten Gas oder Wasser DN 80. Die Hauseinführungskombination HEK und der flexible Spiralschlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 2, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Vorteile:

- leicht zu positionieren und auszurichten



Lieferumfang:

- Rohbauteil für Bodenplatte
- höhenverstellbare Aufstellvorrichtung mit Erdspieß
- Manschette zur Anbindung des KES-Systems
- Schutzdeckel

Maße:

- Rohbauteil: Ø; 150 mm

Werkstoff:

- Rohbauteil: PVC-U
- Manschette: EPDM
- Wassersperrflansch: EPDM
- Aufstellvorrichtung: St37

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1 bar

BILDER

